

KIT DE VERNIS HYDRO AVEC DÉCAP CURE



Contenu de votre kit :

1. **Décap Cure** est un produit liquide à diluer avec de l'eau et qui permet de retirer tous produits de cure.
2. **Nettoyant neutre** est un détergent neutre.
3. **Vernis Hydro spécial béton** est un vernis en phase aqueuse spécialement conçu pour protéger et embellir les surfaces en béton réalisées à l'hélicoptère.

Retrouvez tout le nécessaire à l'intérieur de votre kit de vernis hydro avec décap cure.

Nos kits sont conçus de manière à ce que vous ayez tout ce qu'il vous faut à portée de main. Le contenu de votre kit a été soigneusement pensé pour être appliqué sur un support sain et sans imperfection.

*L'outillage n'étant pas compris




Outillage nécessaire pour l'application de vos produits

Pour faciliter la mise en œuvre de vos produits, nous mettons à votre disposition une gamme complète d'outils adaptés, disponibles directement sur notre site internet.

Vous y trouverez plusieurs kits d'outillage complets pour répondre à différents besoins, ainsi que des outils vendus individuellement.

Rendez-vous dans la catégorie Accessoires > Outils pour découvrir notre sélection et choisir les outils adaptés à votre projet.



KIT DE VERNIS HYDRO AVEC DÉCAP CURE



Retrouvez le détail du contenu de votre kit ci-dessous :

Nos kits de vernis Hydro permettent de recouvrir une surface allant de 10 à 100 m².

Ils incluent tous les produits nécessaires pour une application sur un support résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.

*L'outillage n'étant pas compris

10 m² :

- 1 L de Décap cure
- 250 mL de Nettoyant neutre
- 2 L de vernis Hydro

25 m² :

- 3 L de Décap cure
- 500 mL de Nettoyant neutre
- 5 L de vernis Hydro

50 m² :

- 5 L de Décap cure
- 1 L de Nettoyant neutre
- 10 L de vernis Hydro

100 m² :

- 10 L de Décap cure
- 2 L de Nettoyant neutre
- 20 L de vernis Hydro

DESCRIPTION

Harmony Décap Cure est spécialement adapté pour décaper les surfaces en béton traitées avec un produit de cure en phase aqueuse ou en en phase solvantée avant de recevoir une protection.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Entretien

Couleur : Translucide

pH : 11

Conditionnement : 250 mL, 500 mL, 1 L, 5 L

Consommation : 1 L pour 15 m²

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Aspirateur
à eau



Monobrosse



Gants de
protection

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

MISE EN OEUVRE

Le Décap Cure doit être dilué avec de l'eau (1 volume de Décap pour 3 d'eau). Le mélange ainsi obtenu devra être pulvérisé sur la surface.

Agiter le bidon à chaque utilisation pour homogénéiser le produit.

Attendre 10 mns puis à l'aide d'une mono brosse équipée d'un pad vert ou blanc, brosser. Au fur et à mesure du brossage, aspirer.

Une fois Décap Cure éliminé, nettoyer l'ensemble de la surface avec notre Nettoyant neutre afin d'obtenir une surface propre.

Lorsque la surface sera parfaitement sèche, protégez la avec notre vernis Hydro spécial béton.

Important : Eviter de mettre en contact avec d'autres supports sensibles aux alcalins, tel que le caoutchouc, le linoléum, le bois...

DESCRIPTION

Harmony Nettoyant neutre est un détergent neutre, agréablement parfumé et non moussant. Il est recommandé pour nettoyer les revêtements de type **Harmony Béton ciré, Béton lissé, Béton patiné** et par extension tous les sols sensibles aux détergents alcalins.

Le Nettoyant neutre a été développé pour une utilisation quotidienne et aisée sur des sols traités aussi bien avec une serpillière qu'avec une mono brosse ou auto laveuse.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Détergent

Odeur : Très agréable

Couleur : Liquide vert transparent

Conditionnement : 1 L, 5 L

pH : 7

Biodégradable

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

MISE EN OEUVRE

Mettre **1% de Nettoyant neutre** dans **10 L d'eau**.

Laver en plusieurs passages avec cette solution (2 passes minimum).

DESCRIPTION

Harmony Vernis Hydro est un produit d'imprégnation hydrofuge à base de résines fluocarbone qui protège et embellit toutes les surfaces en béton à l'hélicoptère en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Emulsion de résine mono composante en phase aqueuse

Couleur : Blanc , translucide au séchage

pH : 3-4

Consommation : 1 L = 10 à 12 m² en une couche

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Micro fibre



Couvre
chaussure



Gants de
protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Avant l'application du **Vernis Hydro**, le support devra être propre, sec et sans humidité résiduelle. Le béton devra être âgé au minimum de 21 jours.

Toujours vérifier qu'il n'y a pas de produit de cure sur le béton. En cas de présence de produit de cure, décaper celui-ci avec **Harmony décap cure** avec un pad vert. Laver et rincer avec le **nettoyant neutre**. Voir FT **Décap cure**.

Dans le cas où il n'y a pas de produit de cure, prendre la précaution de toujours nettoyer à l'aide d'une mono brosse le béton avec **Harmony Nettoyant neutre** avant afin de réduire le pH de celui-ci. Un pH trop élevé aurait comme conséquence le farinage du vernis.

Avant traitement, s'assurer que le support est poreux.

Dans le cas d'un support peu ou pas , le vernis pourrait avoir tendance à créer un film non adhérent dans le temps.

Sur un ragréage, vérifier avec le fabricant, la faisabilité avant l'application d'un vernis de protection.

Si le support est déjà verni, il est impératif de le retirer avant l'application de nos produits afin d'assurer une adhérence optimale.

MISE EN OEUVRE

La température d'application est comprise entre 10° et 25°. Eviter les courants d'air.

Afin que le **Vernis Hydro** ne sèche pas trop vite lors de son application, il est recommandé d'humidifier légèrement le sol avant. Appliquer un film mince et uniforme jusqu'à saturation du support dans des proportions de 1 litre pour 10 m².

Utiliser un balai micro fibres ou un balai mouilleur pour l'application.

Attention, en cas d'un support peu poreux et/ou saturé lors de la première couche, ne pas passer de deuxième couche sous peine de décollement.

SUITE MISE EN OEUVRE

Dans le cas contraire, appliquer une 2eme couche pour améliorer la protection lorsque la 1ere couche du **Vernis Hydro** est sèche au toucher.

Ne pas coller de ruban adhésif ou de scotch de peintre sur le vernis.

Ré ouverture au trafic après traitement : 24 h.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 04/02/2025

RETROUVEZ NOUS :




@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue