

## DESCRIPTION

**Harmony Agent démoulant liquide** est un produit prêt à l'emploi, hydrophobe et qui s'utilise lors de la réalisation de béton imprimé pour empêcher aux moules d'adhérer au béton frais et donner un effet uniforme au béton imprimé.

## CARACTÉRISTIQUES

Type : Démoulant liquide solvanté

Couleur : Incolore

Conditionnement : Bouteille de 1 ou 5 L

Consommation : 1 l + 10 m<sup>2</sup>

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

## OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Masque de protection



Pulvérisateur



Balai brosse



Gants de protection

## MISE EN OEUVRE

### ÉTAPE 1

Appliquer l'Agent démoulant liquide à l'aide d'un pulvérisateur ou d'une brosse sur le moule.

### ÉTAPE 2

Poser les empreintes et commencer le travail. Pulvériser de nouveau dès que nécessaire.

### ÉTAPE 3

Avant d'appliquer un vernis, laver le béton avec Harmony Décireur-dégraissant pour retirer toute trace de l'agent démoulant.

*Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.*

Version du 01/01/2023



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## RETROUVEZ NOUS :



@harmony\_beton



@harmony\_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON  
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue