

DESCRIPTION

Décapant tartre est un décapant concentré liquide et diluable avec de l'eau pour retirer les dépôts de calcaire ou de tartre. Economique, il élimine également les traces d'oxyde et de rouille sans avoir besoin de frotter. Dilué, il permet de retirer efficacement les traces de tartre et de calcaire y compris dans les douches en béton ciré sans abimer ou agresser le vernis de protection. Il est sans danger pour les fosses septiques.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Liquide incolore

Conditionnement : Bidon de 1 ou 5 L

Conservation : 12 mois stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Balai
brosse



Gants de
protection

MISE EN OEUVRE

Décapant tartre s'utilise toujours dilué dans de l'eau froide ou chaude, à la brosse, au trempé ou en pulvérisation.

Traitement de choc : Diluer 1 L de Décapant Tartre dans 5 L d'eau.

Traitement d'entretien : Diluer 1 L de Décapant Tartre dans 10 à 20 L d'eau. Appliquer la solution. Laisser agir 5 à 20 minutes suivant l'entartrage et rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler si nécessaire.

Ne pas appliquer sur l'aluminium, le chrome, les aciers inoxydables.

Ne jamais employer ou mélanger avec de l'eau de javel ou d'autres produits alcalins.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujet, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-
Collongue