

DESCRIPTION

Enviro vernis® coloré est un produit d'imprégnation hydrofuge à base de résines acryliques en phase aqueuse, colorées par des pigments liquides de haute densité.

Harmony Enviro vernis® coloré protège, embellit et rénove toutes les surfaces en béton imprimé en extérieur.

Translucide au séchage. Les colorants sont traités anti UV.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Emulsion de résines mono composante colorée en phase aqueuse

Couleurs : 12 pH : 3-4

Consommation : 1 L = 10 à 12 m² par couche

Conditionnement : 1 L, 5 L, 20 L

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Rouleau



Gants de protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Avant l'application de l' Enviro vernis® coloré, le support devra être propre, sec et sans humidité résiduelle.

Bien nettoyer la surface du béton imprimé afin de retirer tout résidu d'agent démolant.

Le colorant pouvant se déposer au fond de la bouteille, bien secouer la bouteille avant utilisation.

Voire transvaser l'Enviro vernis® coloré dans un autre récipient afin que tout le colorant soit bien mélangé et qu'il n'y ait aucun dépôt au fond de la bouteille.

Attention, en dehors d'une application sur un béton imprimé, toujours vérifier qu'il n'y a pas de produit de cure sur le béton.

En cas de présence de produit de cure, décaper celui-ci avec Harmony Décap Cure.

Le support devra être obligatoirement poreux afin de permettre une parfaite pénétration du vernis. Dans le cas contraire, le vernis créera un film qui dans le temps se décollera.

Sur un ragréage, vérifier avec le fabricant, la faisabilité avant l'application d'un vernis de protection.

Si le support est déjà verni, il est impératif de le retirer avant l'application de nos produits afin d'assurer une adhérence optimale.

MISE EN OEUVRE

La température d'application est comprise entre 10° et 25°.

Avant application du vernis, il est recommandé de secouer le bidon afin d'éviter tout dépôt de colorant dans le fond.

Appliquer une fine couche mince et régulière dans une proportion de 1 l pour 10 m².

Attention, ne pas créer de surépaisseur.

L'Enviro vernis coloré étant translucide, un mauvais mélange et/ou des surépaisseurs pourront provoquer des marques de rouleau et/ou une teinte non uniforme.

Laisser sécher 2 à 3 heures avant d'appliquer une 2eme couche si besoin est.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).