

DESCRIPTION

Harmony Fluidifiant, produit de synthèse sans chlorure, améliore la mise en place du béton, permettant ainsi de diminuer la quantité d'eau de gâchage en augmentant les résistances mécaniques.

Il permet d'obtenir des mélanges plus souples, plus malléables et plus adhérents. Diminue fortement le faïencage, la fissuration et les effets de reprise.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Adjuvant

Couleur : Liquide incolore

Conditionnement : Dose de 40 g , 1 L, 5 L

Densité : 1,01 ± 0,01

pH : 7

Consommation : 1 dose de 40 g pour 35 kg de ciment

Conforme à la norme : NF EN 934.2

Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert et stocké dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

MISE EN OEUVRE

Harmony Fluidifiant doit toujours être incorporé à l'eau de gâchage. Diminuer l'eau de gâchage de 15% par rapport au dosage habituel.

Très simple d'utilisation : 1 pré dose pour 35 kg de ciment ou 120 ml pour 100 kg de ciment.

Malaxer de 3 à 5 minutes après l'incorporation des agrégats (sable, ciment, graviers).

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue