

## DESCRIPTION

Harmony Minéralisant Durcisseur Plus est un produit en phase aqueuse qui agit par cristallisation pour hydrofuger et renforcer les supports poussiéreux ou friables. Grâce à une chimie basée sur le silicate de lithium, il pénètre dans les pores du support et réagit chimiquement avec la chaux contenue dans le ciment pour donner au support en béton un effet anti-poussière et une résistance accrue aux tâches pour permettre un nettoyage plus facile. Résiste au U.V, non filmogène. Laisse respirer le support.

## CARACTÉRISTIQUES

Type : Liquide incolore  
Consommation : 3 à 5 m<sup>2</sup> / litre selon la porosité  
Conditionnement : Bidon de 5 L  
Circulable au bout de 5 heures.  
Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel.  
Garantie : RC fabricant

## OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Gants de protection

## PRÉPARATION & SUPPORT

Le support sera sec. Éliminer les parties non adhérentes.  
Les supports doivent être propres et dégraissés. Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).  
Avant traitement, s'assurer que le support est poreux.  
Sur un ragréage, vérifier avec le fabricant, la faisabilité avant l'application d'un vernis de protection.  
Si le support est déjà verni, il est impératif de le retirer avant l'application de nos produits afin d'assurer une adhérence optimale.

## MISE EN OEUVRE

Protéger toutes surfaces ne devant pas être hydrofugées, en particulier les supports en verre, en aluminium et alliages, en bois et les surfaces peintes, etc.  
Après nettoyage du support avec de l'eau ou nettoyeur haute pression, il est indispensable d'attendre un séchage totale avant application du minéralisant. Dans le cas contraire, des taches blanches pourront apparaître.  
Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu'à refus du support (4 heures entre chaque couche).  
Pour des bétons de moins de 28 jours, l'application du minéralisant peut provoquer des taches blanches.  
L'effet hydrofuge est visible sous 48 heures. L'effet anti poussière peut prendre plusieurs jours.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

## RETROUVEZ NOUS :



@harmony\_beton



@harmony\_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).