

NOUVELLE FORMULE

La peinture sol s'applique désormais à raison de **100-140g/m²** par couche selon la porosité du support. De plus, un nouveau nuancier est désormais disponible.

DESCRIPTION

Harmony Peinture sol mono composante inodore et faite à base d'eau. Prête à l'emploi, elle assure un aspect uniforme, coloré et lisse au support. D'un aspect satiné, pour l'intérieur et les zones extérieures couvertes. Sur les sols bétons, les terrasses, garage, escalier etc... En cas de risque de glissade, incorporer notre additif antidérapant.

Ne convient pas à un support peu ou pas poreux.

CARACTÉRISTIQUES

Type : Acrylate pur

Couleurs : 12

Consommation : 100-140g/m² par couche selon porosité du support

Conditionnement : 1 kg, 3 kg

Conservation : 12 mois en seau non ouvert dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pinceau



Rouleau



Gants de protection



Lunettes de protection



Masque

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

PRÉPARATION & SUPPORT

Les supports doivent être secs et exempts de poussière, graisse, huile, humidité. En cas de laitance, utiliser décap voile de ciment.

Pour les traces d'huiles, graisses, utiliser Harmony dégraissant.

Pour les mousses, les lichens, Harmony Décap mousse. Les couches d'anciennes peintures devront être décapées avec Décap vernis. Enfin, en cas de sol très encrassés, utiliser Harmony Rénovateur de surface.

Quelle que soit la préparation, bien rincer la surface.

MISE EN OEUVRE

Ne pas appliquer avant 28 jours sur les bétons et mortiers neufs.

Le support devra avoir un taux d'humidité inférieur à 2%.

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chauds et par temps menaçant.

Ne pas utiliser sur des sols en asphalte ou enrobés.

Ne pas appliquer sur des supports froids ou à température inférieure à + 10°C.

Bien mélanger la peinture avant utilisation.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

SUITE MISE EN OEUVRE

Attention en cas d'humidité résiduelle supérieure à 4% dans le support ou de vapeur d'eau , il y a un risque de cloquage de la peinture.

Appliquer Harmony Peinture sol en **2 couches** espacées de **8h minimum**.

Laisser sécher **96 h** avant d'ouvrir au trafic.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 09/01/2025

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue