

DESCRIPTION

Harmony Protection spéciale support fermé est une solution prête à l'emploi hydrofuge et oléofuge spécialement conçue pour les supports verticaux ou horizontaux en intérieur ou extérieur.

Grâce à ses fortes qualités de pénétration, Harmony Protection spéciale support fermé imprègne et protège les surfaces même très peu poreuses comme les bétons architecturaux, les bétons banchés, le marbre, la pierre etc ...

CARACTÉRISTIQUES

Type : Liquide incolore

Consommation : de 5 à 10 m² / litre selon la porosité

Conditionnement : Bidon de 5 ou 20 L Circulable au bout de 24 heures.

Conservation : 12 mois dans un endroit sec et hors gel.

Garantie : RC fabricant

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pulvérisateur



Rouleau



Gants de protection

PRÉPARATION & SUPPORT

Le support sera sec. Eliminer les parties non adhérentes.

Les supports doivent être propres et dégraissés. Utiliser Harmony Nettoyant neutre ou Harmony Décireur-dégraissant pour tout nettoyage nécessaire (graisse, huile, salissures).

Ne pas appliquer sur un béton de moins de 28 jours.

Ne pas appliquer sur des supports chauds par temps menaçant ou en cas de température inférieure à 6° ou supérieure à 25 ° C.

Sur un ragréage, vérifier avec le fabricant, la faisabilité avant l'application d'un vernis de protection.

Avant d'appliquer notre vernis de protection, assurez-vous que la surface est suffisamment poreuse.

Si le support est déjà verni, il est impératif de le retirer avant l'application de nos produits afin d'assurer une adhérence optimale.

MISE EN OEUVRE

Protéger toute surface ne devant pas être hydrofugée, en particulier les supports en verre, en aluminium et alliages, en bois et les surfaces peintes, etc.

Appliquer en 2 couches croisées mouillé sur mouillé à raison de 10 à 100 g / m² / couche soit 1 litre pour 5 à 10 m² selon la porosité du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Ne pas coller de ruban adhésif ou de scotch de peintre sur le produit.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du subjectif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 01/01/2023

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON

235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).