

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La peinture Douce Harmony est une émulsion de peinture intérieure. Celle-ci présente une **finition mate**. Elle est à la fois inodore et contient une quantité très faible de composés volatils, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation en intérieur. Grâce à sa formulation, elle offre un résultat esthétique remarquable, caractérisé par une excellente couverture, un étalage uniforme et une grande résistance au lavage.

SUPPORTS COMPATIBLES (Liste non exhaustive)



Plâtre et dérivés



Placo



Bois



Ancienne peinture

CARACTÉRISTIQUES

Type : Peinture, émulsion

Finition : Mate

Odeur : Presque inodore

Couleurs : 90 couleurs

Durabilité et entretien : Lessivable

Densité : 1.66 ± 0.03gr/cm³ (ISO 2811)

PH : 8.0-9.0

Application : 2 couches / Couverture optimale

Conditionnement : Pot de 0.75L ou 3L

Température d'application : Entre 8 et 35° / Humidité maximale 75%

Garantie : RC fabricant

Conservation : 12 mois si pot bien refermé, dans un endroit sec et hors gel et non exposé au soleil.

OUTILS NÉCESSAIRES / CONSEILLÉS



Pinceau




Scotch de protection



Rouleau



Bâche de protection



Bac à peinture

Nettoyage des outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

Pour 1 litre de peinture sur support :

BOIS = + ou - 6m² en 2 couches

PLACO = + ou - 8m² en 2 couches

PEINTURE = + ou - 10m² en 2 couches

En cas d'application sur une ancienne peinture de couleur plus foncée que la Douce Harmony, prévoir 3 couches.



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com

PRÉPARATION & SUPPORT

Le support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité. Bien lessiver le support et le dépoussiérer. Dans le cas de surfaces mastiquées, un ponçage au papier de verre est nécessaire.

Ne pas appliquer dans une cuisine, une salle de bain ou sur support carrelé.

MISE EN OEUVRE

Mélanger soigneusement avant utilisation. Possibilité de dilution jusqu'à 5% avec de l'eau afin de rendre l'application et l'accroche plus faciles. Si la peinture est trop épaisse, la dilution permet aussi de gagner en viscosité.

Appliquer 1 couche de Peinture Douce Harmony à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en passe croisée. Attendre 4h à 6h avant d'appliquer une 2ème couche.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. En raison de la diversité des possibilités d'emploi, de mise en œuvre et des contraintes liées aux conditions d'application ou aux caractéristiques du sujetif, ces informations sont données à titre d'information et ne peuvent être considérées comme argument juridique. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Version du 17/04/2024



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RETROUVEZ NOUS :



@harmony_beton



@harmony_beton



@HarmonyBetonVideos



04.42.20.10.09



Contact@harmony-beton.com



HARMONY BETON
235 Rue du Bouleau, 13109 Simiane-Collongue